

Z カバー 取付説明書

取り付け前に必ず御読み下さい

※本製品は、ZR400-C1～C7 (ZEPHYR) / ZR400-G1～G3 (ZEPHYR x) に
対応しています。

※作業は必ず平坦な場所で車体を安定させて行って下さい。作業中に車体が倒れて怪我をする場合があります。又、作業中は必ずメインスイッチをOFFにして行って下さい。

※製品を分解、改造しないで下さい。製品の機能が損なわれ故障や部品の破損などの原因になります。

※純正部品の取り付け、取り外しはメーカーから出ているサービスマニュアルを参考に行って下さい。

※各部のボルトは規定トルクを厳守して定期的に増し締めを行って下さい。ボルトの破損や緩みの原因となり部品の脱落や事故の原因になります。又、取り付けたボルトは約100km走行後改めて所定のトルクで増し締めを行って下さい。以後は1000km毎に緩みが無いか点検を行って下さい。

※走行後、暫くの間はエンジン、マフラーが高温になっています。作業はエンジン、マフラーが冷えてから行って下さい。

部品構成

アルフィンカバー	L/R 1SET
M5×45ボルト	2個
φ5平座金	2個
φ5ばね座金	2個

1) 先ず始めに純正シートを外し、左右のエアフィルタカバーとサイドカバーを外側に引いて取り外します。

[注意] エアフィルタカバーとサイドカバーを取り外す際に、カバー内側のツメを折らない様に注意して取り外して下さい。

2) エアフィルタキャップを取り外します。

3) アルフィンカバーのツメをフレームに合せて差し込み、カバーフロント部を持ち上げながらフレームに被せ、エアフィルタキャップに付属のボルト、平座金、ばね座金で固定します。

4) 最後に、純正シートを取り付けて作業は終了です。

