

Z グリップ 取付説明書

取り付け前に必ず御読み下さい

※本製品は、ZR400-C1~C7 (ZEPHYR) / ZR400-G1~G3 (ZEPHYR x) に対応しています。

※作業は必ず平坦な場所で車体を安定させて行って下さい。作業中に車体が倒れて怪我をする場合があります。又、作業中は必ずメインスイッチをOFFにして行って下さい。

※製品を分解、改造しないで下さい。製品の機能が損なわれ故障や部品の破損などの原因になります。

※純正部品の取り付け、取り外しはメーカーから出ているサービスマニュアルを参考に行ってください。

※各部のボルトは規定トルクを厳守して定期的にし締めを行ってください。ボルトの破損や緩みの原因となり部品の脱落や事故の原因になります。又、取り付けたボルトは約100km走行後改めて所定のトルクでし締めを行ってください。以後は1000km毎に緩みがないか点検を行ってください。

※走行後、暫くの間はエンジン、マフラーが高温になっています。作業はエンジン、マフラーが冷えてから行って下さい。

部品構成

シートレール	1個
--------	----

- 1) 先ず始めに純正の荷掛けフックを固定している左右の純正ボルト①、②を取り外し純正の荷掛けフックを取り外します。
- 2) シートレールをカウルに被せシートレールのステーを荷掛けフックの付いていた場所に純正ボルトを使用して図の様に仮止めします。
[注意] シートレールをカウルに被せる際、シートレールのステー内側でカウル等に傷を付けない様に注意して作業して下さい。
- 3) 最後に、左右の純正ボルト①、②を均一にし締めして作業は終了です。

